

HOLZER FLEXO НВ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ

Рукав напорно-всасывающий композитный

Схема рукава

КОД HOLZER SAND AND CEMENT

СОСТАВ

для пескоструйной очистки, напор и всасывание для песка и цемента, напор и всасывание при работе на карьере

Трубка	материал	Композит 50 Sh.A
	толщина	В зависимости от диаметра
	покрытие	гладкое глянec
	цвет	Черный
Каркас	материал	Спиральное ребро из запатентованного пластика
	слои	1
	Тип утка	пружина
Внешний слой	материал	Композит 50 Sh.A
	толщина	В зависимости от диаметра
	покрытие	гладкое глянec
	цвет	Черный



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Превосходная гибкость, стойкость к износу, устойчивость к маслам и атмосферным воздействиям, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, гладкая внутренняя поверхность предотвращает закупорку материалов, гофрированная поверхность делает шланг устойчивым к истиранию, жесткое спиральное армирование обеспечивает устойчивость к высокому давлению, длина 1 рукава до 30 метров + комплектуется различными муфтами и зажимами, идеальная замена для больших и тяжелых резиновых шлангов Размер: от 19 мм до 150 мм Рабочее давление: 10 Бар. Разрывное давление: 30 Бар. Длина рулона: 30 погонных метров 1 отрезком. Внутренняя поверхность является гладкой, предотвращает закупоривание материалов и их легко перемещать.

Применяется для:

Широко используется для тяжелого всасывания и доставки воды, нефти, крупы, цемента, шламов, сточных вод, песка, гравия в открытых шахтах и карьерах, для строительства, насосной промышленности, оборудования для дноуглубительных работ, верфей, портов, бухт и других промышленных применений. Подача воды насосами высокого давления. Вакуумные машины, производство промышленных товаров.. Также может использоваться для транспортировки горячей жидкости или газа, включая циркуляцию горячего масла, растворов и высокотемпературный воздух.

Таблица диаметров

Внутренний диаметр	Толщина стенки	Радиус изгиба	Наружный диаметр	Рабочее давление на вакуум PSI	Рабочая температура
мм	мм	мм	мм	при +23 градусах	Градусы цельсия
38	5,7	150	49,4	117,6	от -40 до +90
50	5,35	160	60,7	117,6	от -40 до +90
63	6	180	75	117,6	от -40 до +90
76	7	210	90	88,2	от -40 до +90
102	9,5	270	121	88,2	от -40 до +90

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель так же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

Маркировка и упаковка

Упаковка - полипропиленовая пленка, бирка - с указанием метража, класса. На всей длине рукава - торговый знак Holzer Flexo и адрес сайта www.rk-rti.ru