

# HOLZER FLEXO LIGHT DUTY BELTS

Плоский ремень норийный

Техническая информация

**КОД** 3-БКНЛ-65

**СОСТАВ**

Покрытие	материал	Резина
	толщина	0.25 ММ
	покрытие	Гладкое глянец
	цвет	Черный
Текстильный каркас	материал	Хлопковая ткань БКНЛ
	слои	3
	Тип утка	Жесткое
Приводная поверхность	материал	Резина
	толщина	0.1
	покрытие	Открытый корд
	цвет	Черный

Лента на основе ткани БКНЛ



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

общая толщина	3.5 мм
вес	4,2 кг/м2
прочность на разрыв	195 Н/мм
температура эксплуатации	-45 +80
максимальная ширина	1600 мм

## Характеристика:

- \*эластичность
- \*антистатичность
- \*износоустойчивость
- \*прочность на разрыв
- \*высокая поперечная прочность
- \*работа на высоких скоростях

### Минимальные диаметры барабанов


Ведущий барабан	200 мм
Ведомый (пассивный) барабан	160 мм
Направляющий барабан	160 мм

### Применяется для:

зерновые склады, комбикормовые и крупяные заводы, овощная переработка

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель так же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

## Способ стыковки:



## Комплектующие

